

PHC® Flobond®

Fijador de polvo a base de poliacrilamida y endurecedor del suelo para el acolchamiento y control de la erosión

Especificaciones Técnicas



PHC® Flobond® es un fijador de las partículas del suelo a base de poliacrilamida usado para asegurar la eficaz unión de los diferentes componentes del acolchado. PHC® Flobond® forma una capa de suelo hidrófilo, la cual mejora la retención del agua, manteniendo de esta manera, una temperatura fresca en el suelo. También es un endurecedor eficaz sobre los suelos contaminados, reduciendo considerablemente la erosión y los problemas de polvo.

APLICACIONES

PHC® Flobond® amarra las partículas de suelo mejorando su estructura, la penetración del agua y la germinación de las semillas en sistemas de hidrosiembra.

Su aplicación en caminos de terracería permite reducir significativamente la erosión y emisión de polvo.



INSTRUCCIONES PARA USO

PHC® Flobond® se aplica a razón de 2.5 kg por cada carga de 10,000 lts de agua en camión cisterna, moto bomba o por gravedad. Además puede aplicarse en cuestas muy empinadas.

Agregue la cantidad mientras se llena el tanque del camión con el que se regará la superficie con polvo suelto. Debe ser puesto lentamente por un lado del chorro de llenado para evitar que el producto se apelmaze en el fondo del tanque. La fuerza de salida de la toma de agua hará que el producto se disuelva perfectamente con la fuerza del llenado.

MEDIDAS DE PROTECCION

PHC® Flobond® no es tóxico use guantes y mascarilla. En caso de

presentarse alergias cutáneas, respiratorias o ingestión accidental, consulte a su médico y muestre la etiqueta. Mantenga el producto alejado de los niños y animales domésticos.

Si el producto ya mezclado se derrama o se tiene contacto con el, NO SE LAVE CON MAS AGUA. SEQUE CON UN TRAPO LIMPIO O PAÑO TRAPEADOR.

La exposición cutánea prolongada y repetida puede producir irritación de la piel o resequedad.

El contacto con los ojos puede producir irritación.

Mantengase alejado de los niños y animales.

ALMACENAMIENTO

El producto es estable por 5 años si se mantiene en un lugar fresco y seco. No exponerlo a la luz directa del sol ni a (temperaturas mayores a 35°C).

PRESENTACION Y EMPAQUE

Bulto de 25 kg.

GARANTIA LIMITADA

Plant Health Care de México ofrece a la venta el producto PHC® Flobond®.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA EN CUANTO A SU COMERCIALIZACIÓN CON ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR, la cual se extiende más allá de la descripción del producto en la especificación de esta hoja y en cualquier otra literatura del mismo, así como la responsabilidad de Plant Health Care de México, queda limitada al reemplazo de cualquier producto, que no se encuentre dentro de dichas especificaciones. Las sugerencias para el uso del producto e información sobre los resultados obtenidos, basados en el uso del mismo, son considerados como confiables, por el fabricante.

Las condiciones del uso del producto quedan fuera del control de Plant Health Care de México, a partir de que el comprador es responsable de los resultados incluyendo lesión y daño que se deriven del uso de este producto solo o en combinación con otros materiales.

ASISTENCIA TECNICA

Para cualquier consulta comercial ó técnica llamar a PHC de México.



¡La raíz de un excelente negocio se protege con PHC!



e-mail: phcmexico@mexis.com

Tels: 52.11.30.93 y 52.56.28.39

Fax: 52.56.42.21

Lada sin costo para Usted: 01.(800).800.30.93

